

本格的大型機械により点検は勿論、補修作業、塗装、ボルトの交換等にも使えます。



ドイツMOOG社製 MBI 180-1.7/S

特長

- 足場（架設）をくむ必要がない。
- プラットフォーム上で数名での作業が可能。
- 4.5m 高の防音壁のクリアが可能。
- 作業中の車両移動は、油圧によるフリクションドライブを採用し、低速、安全走行が可能。
- プラットフォーム上でも操作が可能です。
- オーバーロード時にはモーメントリミットにより自動停止します。
- 現場到着後 10 分で作業を開始できます。
- オペレーター 1 名付きます。



仕様

水平足場最大長	17.3m
橋上での必要スペース	2.7m
足場幅	1.7m
足場最大荷重 (9.5m)	800Kg
足場伸長 (17.3m) 荷重	400Kg
回転角度	180度
最大降下距離	10.3m
手摺防護壁高	4.5mまでクリア

特別作業台

水平足場	11.25m
足場幅	3.6m
最大荷重	1.2t ~ 800Kg
回転角度	180度
自重	19,950Kg
輸送状態	トレーラータイプ
全長 (作業状態 11,990mm)	15,721mm
全幅	2,700mm
全高	3,800mm

※作業をしながら自走による水平移動ができます。

姿勢図 手摺、防護壁等 クリアランス 降下距離

